

Технический паспорт изделия

Рекламная насадка на топливораздаточный кран (филлборд)

Организация-изготовитель: ООО «Дейкип.», Россия, 193235, г. Санкт-Петербург, пр-т Железнодорожный, д.20, литера А, пом. 4-Н/100.

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

Содержание паспорта соответствует технической

Содержание

1. Сведения об изделии
2. Назначение
3. Технические характеристики
4. Меры безопасности
5. Условия эксплуатации и окружающей среды
6. Сертификация
7. Гарантийные обязательства
8. Сборка и монтаж филлборда

1. Сведения об изделии

Общие положения

Настоящий Технический паспорт изделия (далее - Паспорт) является документом, удостоверяющим основные параметры и технические характеристики поставляемого изделия, а также содержит сведения по условиям монтажа и эксплуатации.

Прежде чем приступить к использованию изделия, необходимо изучить все разделы Паспорта.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, не отраженные в настоящем Паспорте, с целью улучшения конструкции изделия.

Наименование: Филлборд – рекламная насадка на топливораздаточный кран

Производитель: ООО «Дейкип.», Россия, 193235, г. Санкт-Петербург, пр-т Железнодорожный, д.20, литера А, пом. 4-Н/100.

Дата производства: ____.

1.	Подходит на топливараздаточные краны стандарта ZVA (ZVA2, ZVA25, ZVA GR)		соответствует
2.	Материал		БМС полимер / резина (брызговик)
3.	Комплектность:		Основание – 1 шт. Скоба – 1 шт. Стекло – 1 шт. Брызговик – 1 шт. Шуруп – 2 шт.
4.	Вес комплекта без вкладыша		183 гр.
5.	Габариты изделия		8,5 x 14 см
6.	Габариты рабочей рекламной области (вкладыша)		7,2x12,7 см

7.	Цвет:		Любой по RAL
8.	Материал для рекламного вкладыша		картон плотность 300г/м2
9.	Размер рекламного вкладыша		7,2х12,7 см

2. Назначение

Предназначен для размещения в нем рекламной информации на печатном носителе (вкладыше).
Монтируется на топливораздаточный кран.

3. Технические характеристики:

Филлборд сложносоставное изделие из полимера и резины многоразового использования.

Размеры: 123 мм / 75 мм (В/Ш)

Вес: 100 гр

4. Меры безопасности

Изделия выполнены из масло –бензостойкого пластика.

Вышедшие из эксплуатации изделия подлежат утилизации по технологиям утилизации полимеров или вторичной переработке.

5. Условия эксплуатации и окружающей среды

1) Температура окружающей среды: -50 до +50 С.

5) Изделия устойчивы к химическому, механическому, термическому воздействию в разумных пределах.

6. Сертификация

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев

В течение срока гарантии изготовитель (поставщик) обязуется безвозмездно устранять неисправности или заменить изделие.

При нарушении потребителем правил транспортировки, хранения, условий эксплуатации изготовитель (поставщик) ответственности не несет.

8. Сборка и монтаж филлборда



1. Соединить брызговик и основание



2. Соединить основание "2" и стекло "3"



3. Надеть собранное основание на кран и закрепить его на кране скобой, вставив ее в пазы

4. Затянуть и зафиксировать скобу в пазах болтами



4. Затянуть и зафиксировать скобу в пазах болтами

5. Вложить информационный вкладыш в крышку-стекло филлборда

6. Закрыть и зафиксировать стекло в замке



*** Для рекламного вкладыша можно использовать картон плотностью 300г/м2, с глянцевой титульной стороной.



(Signature)

(Покостина Т.Ю.)